

Materiāls

Šķidra lietošanai gatava mākslīgās dispersijas grunts.

Pielietojums

Knauf Estrichgrund izmanto dažādu virsmu uzsūkšanas pakāpju regulācijai, saķeres uzlabošanai un mitruma aizsardzībai minerālām grīdu pamatnēm (iekšdarbiem un ārdarbiem), piem., pirms pašizli-

dzinošo grīdu ieklāšanas, špaktelešanas vai grīdas segumu ieklāšanas. Knauf Estrichgrund konkrētajām vajadzībām piemēro atšķaidot (skat. tabulu lapas beigās).

Izstrāde

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei ir jābūt sausai (arī ārdarbos), izturīgai un tīrai (bez putekļiem, vaska paliekām, eļļas, krāsām utt.).

Uzklāšana

Piemērotas konsistences Knauf Estrichgrund uzklāj ar otu vai rullīti uz visas virsmas. (Izvairieties no pārāk biezas kārtas uzklāšanas.)

Nākamās darbus drīkst uzsākt tikai pēc pilnīgas grunts nožūšanas, vislabāk būtu, ja gruntēšanu varētu veikt iepriekšējā dienā. (Žūšanas laiks ir atkarīgs no laika apstākļiem, nosacījumiem būvobjektā, pamatnes utt.)

Līdz pilnīgai nožūšanai, telpas un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par + 5°C. Pēc darbu pabeigšanas darba instrumenti nekavējoties jānomazgā ar ūdeni.

Materiāla patēriņš

(neatšķaidītā veidā)

Uz melnajām grīdām apm. 200 g/m²

(atkarībā no uzsūkšanas spējas)

Uz pašizlīdzinošās grīdas apm. 150 mg/m²

Uz sausās grīdas apm. 100 mg/m²

Uzglabāšana

Slēgtos oriģināliepakojumos drīkst uzglabāt 6 mēnešus. Sargāt no sala!

Sagatavošana

Pamatne	Paredzētā virsmas apstrāde	Atšķaidīšanas proporcijas Estrichgrund : ūdens
Neapstrādāts betons, cements	Piem., Knauf FE 80 Allegro, FE 50 Largo, FE 25 A Tempo Dunnestrich, piem., Knauf Dunnestrich 325 Špaktelešanas, piem., Knauf Fliesspachtel 315	1 : 1 * 1 : 1 * 1 : 1 *
Anhidrīta grīdas Knauf Fliessesrich (Knauf FE 80 Allegro, FE 50 Largo, FE 25 A Tempo Nivellierspachtel 425)	Špaktelešanas, piem., Knauf Fliesspachtel 315 Knauf Nivellierspachtel 415 Knauf Bau und Fliesenkleber (+ Elast) Knauf Flexkleber Knauf Schnellkleber (+ Elast)	1 : 1 * 1 : 1 1 : 1
Knauf sausās grīdas	Špaktelešanas Piem., Knauf Nivellierspachtel 415 Fliesenkleber iNi(+ Elast) Knauf Bau und Fliesenkleber + Elast Knauf Schnellkleber (+ Elast)	1 : 1 1 : 1 1 : 1
	Grīdas seguma līme, tepiņa ieklāšana	1 : 1
	Grīdas seguma līme, tepiņa fiksācija	

* Vajadzības gadījumā stipri uzsūcoša pamatne jāgruntē divas reizes. Knauf Estrichgrund : ūdens (1 : 2 + 1 : 1) . Neuzsūcošām pamatnēm izmanto speciālas gruntis, piem., Knauf Haftemulsion.

Knauf Marketing Riga SIA

Daugavas iela 4, Saurieši,
Rīgas rajons, LV-2132, Latvija
Tālrunis: 7032999
Fakss: 7032969
Knauf internetā: www.knauf.lv

