

**Materiāls, pielietojums, īpašības, izstrāde**

## Materiāls

Finish-Pastos sastāv no sintētiskas dispersijas (saistviela) un precīzi noteikta smalku minerālu pildvielu un uzlabotāju maisījuma.

## Pielietojums

Finish-Pastos izmanto kā smalko špakteli pirms ģipškartona plākšņu slipēšanas, kurām jau iepriekš visa virsma ir apstrādāta ar:

- Uniflott,
- Fugenfuller Leicht vai
- Jointfuller Super.

## Īpašības

- Lietošanai gatava
- Ļoti viegli slipējama
- Ļaba saķere
- Krēmveida konsistence
- Ļabi klājas
- Ātri žūst
- Nav sajaukšanas un briešanas laikā

## Izstrāde

### Pamatnes sagatavošana

Aizpildītajām šuvēm ir jābūt izžuvušām un jau nolīdzinātām.

### Sagatavošana

Knauf Finish-Pastos samaisīt un nepieciešamības gadījumā nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Lietojiet tīrus traukus/darba instrumentus.

### Uzklāšana

Instrumenti: Šveices ķelle/gludā metāla ķelle.

### Izstrādes temperatūra

Telpas un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par + 10°C.

Drīkst pielietot, ja ģipškartona plāksnēm nav pārāk lielas garuma izmaiņas, kas varētu rasties mitruma vai temperatūras svārstību ietekmē.

### Īpašas norādes

Finish-Pastos nedrīkst maisīt ar citiem materiāliem. Traukus un darba instrumentus pēc lietošanas izskalot ar ūdeni.

### Tapešu tālāka apstrāde

Līmēšanai drīkst izmantot tikai līmes uz **metila celulozes** bāzes

### Uzglabāšana

Sargāt no sala, karstuma un tiešu saules staru ietekmes. Istabas temperatūrā var uzglabāt 6 mēnešus.

**Knauf Marketing Rīga SIA**

Daugavas iela 4, Saurieši,  
Rīgas rajons, LV-2132, Latvija  
Tālrunis: 7032999  
Fakss: 7032969  
Knauf internetā: [www.knauf.lv](http://www.knauf.lv)

Izdevumu aizsargā autoritātes. Pārpublicējumi un fotomehāniskās kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar firmas Knauf Marketing Rīga SIA atļauju.

**Izdevums: maijs 2002**

APM/LAT/LV/05.02./LV